

DRIREON®

Driver para LED



Driver de corrente contínua para acionamento LEDs

- Alta eficiência de energia
- Opera com fotocélula
- Alto fator de potência
- Fácil instalação, conexão direta dos fios
- Apropriados para LEDs de alta potência
- Baixo TDH

Tel.: +55 11 3966 6211
vendas@areon.com.br

Conheça a linha completa no site
areon.com.br

Aureon

Características Mecânicas

- **Material e Acabamento** Plástico em policarbonato anti chama.
Tampa com fechamento por pinos e abas para fixação

Características Elétricas

- **Fonte de Luz** Para LEDs de 1 a 3W
- **Tensão** 90 a 210Vac
- **Fator de Potência** > 0,98 (alto fator)
- **Frequência** 50/60Hz



Características Gerais




- **Versões** Para corrente de saída 350mA e 700mA

Tabela de Códigos


Código	Referência
9915.0000.1028.05	DAL3 350/110-220 (3V-350mA)
9915.0000.1029.05	DAL3 700/110-220 (3V-700mA)
9915.0000.1030.05	DAL6 15/350/110-220 (15V-350mA)
9915.0000.1031.05	DAL6 15/700/110-220 (15V-700mA)
9915.0000.1032.05	DAL18-39/350/110-220 (18 a 39V-350mA)
9915.0000.1033.05	DAL18-39/700/110-220 (18 a 39V-700mA)
9915.0000.1034.05	DAL40-80/350/110-220 (40 a 80V-350mA)
9915.0000.1035.05	DAL40-80/700/110-220 (40 a 80V-700mA)

Dimensões em (mm)


DAL 6-15



Vista Superior




Vista Lateral



DAL 40-80



Vista Superior



Vista Lateral

