

HERMÉTICA BS100LED/1650 A 8000

Luminária com proteção à umidade, impurezas, vapor, poeira e gordura



Luminária de sobrepor com grau de proteção



- Luminária normal Full Range
- Difusor transparente ou leitoso, resistente a impactos
- Design moderno e proteção total
- Ideais para locais com problema de corrosão

Tel.: +55 11 3966 6211
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site
aureon.com.br

Aureon[®]

Características Mecânicas



- **Material e Acabamento** Corpo Injetado em policarbonato de alta resistência e auto-extinguível na cor cinza. Fechos e engate rápido para fixação do difusor em Nylon ou inox. Prensa cabo e borracha de vedação.
- **Refletor** Parabólico injetado em policarbonato auto-extinguível e metalizado com alta performance luminosa ou chapa de aço com pintura epóxi pó branca
- **Difusor** Injetado em policarbonato, transparente ou leitoso, resistente a impactos, estabilizado a UV, garantindo longa durabilidade. Com prismas internos para evitar ofuscamento, maior rendimento e difusão da luz



Características Elétricas

- **Fonte de Luz** Barras em LED
- **Fluxo Luminoso** 1650 A 8000 lúmens
- **Tensão** 110 ou 220V (automática, não requer mudança na chave)

Sensor de Presença




Tabela de Códigos

| LED | Temp. Cor (° K) | Dimensão (mm) | Lúmens | Potência (W) |
|----------|-----------------|---------------|--------|--------------|
| 1 BARRA | 4000 ou 5000 | 670 | 1650 | 16 |
| 1 BARRA | 4000 ou 5000 | 670 | 2000 | 18 |
| 2 BARRAS | 4000 ou 5000 | 670 | 3300 | 30 |
| 2 BARRAS | 4000 ou 5000 | 670 | 4000 | 35 |


| LED | Temp. Cor (° K) | Dimensão (mm) | Lúmens | Potência |
|----------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 2 BARRAS | 4000 ou 5000 | 1280 | 3300 | 30 |
| 4 BARRAS | 4000 ou 5000 | 1280 | 6600 | 45 |
| 2 BARRAS | 4000 ou 5000 | 1280 | 4000 | 35 |
| 4 BARRAS | 4000 ou 5000 | 1280 | 8000 | 67 |

Dimensões em (mm)


BS100LED/1650 A 8000




Vista Lateral



Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Frontal